



Installation Bracket for snap-on use

スナップオンクリップ用FIA規格公認ベルトブラケット。

- ・ ステンレス鋼製
- ・ スナップオンクリップ用取付け金具
- ・ 7/16inch、1/2inch穴
- ・ カラー：シルバー
- ・ 2個セット
- ・ ECE R-16.04 適合
- ・ FIA 8853/98 適合
- ・ FIA 8854/98 適合

B23B
2,100円 (本体価格2,000円)



ブラケットの加工
写真はイメージです。



使用例

B23Bブラケットは、ECE-R 16.04、FIA 8853/98、FIA 8854/98の基準に従った商品です。このブラケットは、7/16inch及び1/2inch穴に適合する場合にのみ取付けられます。このブラケットは、ECE-R 16.04規格が適用されているすべての国で認定されています。本商品をお取付けの際は、その国の規則と運輸省の規制に従ってください。また、前述のFIA基準に認定されておりますが、競技に使用する際はレースの選手権統一規格、競技会特別規則、各サーキットが独自に定めている規則等に従ってご使用ください。

■使用目的

B23Bブラケットを使用することで、アイボルトを取り付ける十分なスペースがない場合や、アンカーポイントへのアクセスが難しいところ、あるいはアイボルトを取り付けるとシートの調整ができなくなる場合等に対応でき、ハーネスをスナップオンで取り付けられるようになります。


■必要な工具

ハンマー、万力、ペンチ

■使用方法

・ 曲げ方

- ① 取付け時にブラケットの向く方向を決定する。
 - ② ハンマー、万力、ペンチを使いブラケットを曲げる。この時、ボルトヘッドとレンチのための十分なスペースを確保しておいてください。
- ※ ブラケットはどの方向へも90°まで曲げることが可能です。



(参考図)

・ 車両への取付け

- ※ 指定したサイズのボルトのみ使用してください。
- ① ボルトの直径がスレッド穴に合うことを確認する。
- ② 「Loctite 243」等を使用してボルトを固定する。この際、ボルトを固定する最後のトルクをかける前に、ブラケットの曲げの位置を引っ張り方向に向けてください。必ずボルトサイズに合ったトルクで締め込んでください。

狭いセンターコンソール側やリヤ側シートベルトキャッチと共締めする際などに最適です。